

SOLUÇÃO COMPLETA GÁS



 (51) 3059-8007

 www.apsequipamentos.com

 Matriz: Canoas/RS | Filial: Chapecó/SC | Filial: São José/SC

GRUPOS GERADORES A GÁS_LINHA RESIDENCIAL_9 A 24 kVA

MODELO	STANDBY_(PL/GN)		TIPO	CONSUMO_(PL/GN)	NÍVEL DE ATENUAÇÃO	DIMENSÕES_CARENADOS (mm)			PESO (kg)
	KVA	KW		(m³/HR)_(100% CARGA)		C	L	A	
GUARDIAN 10	10 / 9	10 / 9	2F + N	5,6 / 3,6 m³/h	61 dB @ 7m	1219	635	737	153
GUARDIAN 14	14 / 14	14 / 14	2F + N	11,6 / 7,3 m³/h	65 dB @ 7m	1219	635	737	175
GUARDIAN 18	18 / 17	18 / 17	2F + N	11,4 / 7,0m³/h	65 dB @ 7m	1219	635	737	191
GUARDIAN 24	24 / 21	24 / 21	2F + N	14,8 / 8,7 m³/h	67 dB @ 7m	1219		737	206
GUARDIAN TRIFÁSICO	25 / 21	20 / 17	3F + N	13,5 / 8,7m³/h	67 dB @ 7m	1219	635	737	211

GRUPOS GERADORES A GÁS_LINHA COMERCIAL_38 A 188 kVA

MODELO	STANDBY_(PL/GN)		CONSUMO DO MOTOR	NÍVEL DE ATENUAÇÃO	DIMENSÕES_CARENADOS (mm)			PESO (kg)
	KVA	KW	(m³/HR)_(100% CARGA)		C	L	A	
RG030	38	30	14	73 dB @ 7m	1580	776	980	366
RG045	56	45	20,7	73 dB @ 7m	1950	888	1170	572
RG060	75	60	24,5	72 dB @ 7m	1950	888	1170	558
RG080	100	80	30,1	68 dB @ 7m	2481	964	1241	903
RG100	125	100	31,9	71 dB @ 7m	2810	1003	1761	1292
RG150	188	150	57,8	80 dB @ 7m	3633	1284	1730	1487

GRUPOS GERADORES A GÁS_LINHA INDUSTRIAL

GERADOR		STANDBY		PRIME		CONSUMO 100%	DIMENSÕES_ABERTO_mm			PESO	DIMENSÕES_CARENADO_mm			PESO
		KVA	KW	KVA	KW	carga em stand-by	C	L	A	(kg)	C	L	A	(kg)
SG035	4,5L	44	35	NA	NA	19,30 m³/h	1930	950	1176	997	2857	965	1258	1233
SG040	4,5L	50	40	NA	NA	21,30 m³/h	1930	950	1176	1023	2857	965	1258	1233
SG045	4,5L	57	45	NA	NA	23,10 m³/h	1930	950	1176	1023	2857	965	1258	1259
SG050	4,5L	63	50	NA	NA	24,90 m³/h	1930	950	1176	1023	2857	965	1258	1259
SG060	4,5L	75	60	NA	NA	26,10 m³/h	2360	1016	1914	875	3287	1028	1427	1175
SG070	4,5L	88	70	NA	NA	28,60 m³/h	2360	1016	1914	875	3287	1028	1427	1175
SG080	4,5L	100	80	NA	NA	27,00 m³/h	2394	1016	1206	1153	3287	1028	1427	1466
SG100	9L	125	100	NA	NA	35,7 m³/h	2394	1016	1206	936	3287	1028	1427	1269
SG130	9L	163	130	NA	NA	42,4 m³/h	2795	1000	1378	1213	3914	1028	1627	1665
SG150	9L	188	150	NA	NA	48,9 m³/h	2960	1262	1413	1213	4279	1280	1731	1874
SG175	14,2L	219	175	197	158	48,9 m³/h	3250	1344	1711	2469	4574	1339	1769	3051
SG200	14,2L	250	200	225	180	66,3 m³/h	3250	1344	1711	2477	4574	1339	1769	3059
SG230	14,2L	288	230	259	207	72,8 m³/h	3524	1463	1728	2736	5084	1460	1976	3655
SG250	14,2L	313	250	281	225	78,6 m³/h	3524	1463	1728	2736	4437	1346	1976	3445
SG275	14,2L	344	275	309	248	84,5 m³/h	3524	1463	1728	2722	5084	1460	1976	3642
SG300	14,2L	375	300	338	270	89,5 m³/h	3524	1463	1728	2852	4588	1460	2725	4168
SG350	21,9L	438	350	394	315	97,1 m³/h	3923	1803	1716	3753	6285	1800	2032	5203
SG400	21,9L	500	400	450	360	122,6 m³/h	3923	1803	1702	3823	6285	1800	2032	5085
SG450	21,9L	563	450	506	405	136,6 m³/h	3923	1803	1702	3753	6285	1800	2032	5203
SG500	25,8L	625	500	563	450	153,0 m³/h	3923	1803	1903	4257	6287	1800	2032	5707
SG625	33,9L	782	625	SC	SC	170,0 m³/h	4637	2141	2800	6724	7315	2540	3975	10315
SG750	33,9L	938	750	SC	SC	177,9 m³/h	4637	2141	2800	7426	7315	2540	3975	11050
SG1000	49,0L	1.250	1.000	SC	SC	220,0 m³/h	5597	2590	3369	9500	8356	2688	3477	11500